

Edistyksellinen rasvapalosammutin

Presto F6 FF

Rasvapalosammutin F6 FF sammuttaa elintarvikerasvapaloja, F-paloja, mutta soveltuu myös A-palojen eli esimerkiksi paperin, puun tai tekstiilin sammuttamiseen. Sammutin soveltuu kaikkiin keittiöihin, joissa on friteerauslaitteita, pariloita tai muita laitteita, joissa käytetään suuria määriä ruokaöljyä.

Sammuttimen rakenne

Säiliö on valmistettu teräksestä, ja sen sisäpinta on pinnoitettu. Jokainen säiliö testataan yksitellen valmistuksen jälkeen, ja sitä koskevat tiedot merkitään säiliön kuoreen. Venttiili on messinkiä ja kahvat ruostumatonta terästä, mikä tekee sammuttimesta soveltuvan esimerkiksi vaativiin ympäristöihin. Venttiili voidaan sulkea ja se on varustettu turvalaitteella, joka laukeaa epäsuotuisan ylipaineen sattuessa. Sammutin on paineistettu tyyppikaasulla ja se on suunniteltu vaatimaan käyttöön kestävään tärinää, iskuja ja syövyttäviä ympäristöjä.

Rasvapalojen sammutusaineet

Edistyksellisessä F6 FF sammuttimessa olevat sammutusaineet ovat erittäin tehokkaita ruokaöljypaloja vastaan. Tällaisten tulipalojen sammuttamisen vaikeus on tunnustettu eurooppalaisessa tulipalojen luokitusstandardissa (SS-EN 2) ja elintarvikkeiden valmistuksen aikana tapahtuville ruokaöljy- ja rasvapaloille on annettu erillinen luokitus, nimittäin paloluokka F. Sammutusaine tehoaa myös puu-, kangas- ja paperipaloihin, eli niin sanottuihin A-paloihin.

Furex Casa Bio -sammutusaine koostuu vesipohjaisesta ammoniumsulolan ja pinta-aktiivisten aineiden seoksesta. Se jäädyttää nopeasti palavan ruokaöljyn ja muodostaa palavan aineen pinnalle kalvon, joka sekä sammuttaa että estää uudelleen syttymisen. Aluksi liekki sammutetaan, ja sen jälkeen öljyn lämpötila lasketaan alle syttymispisteen, jotta estetään uudelleensyttymisen. Tämä sammutusaine on monikäyttöinen ja soveltuu sekä A- että F-luokan paloihin eikä se sisällä fluoriyhdisteitä (PFAS). Sammutusaine on pakkasenkestävä ja toimii luotettavasti jopa -30 °C:n lämpötiloissa.

Käyttöohje

Suosittelua sammutusetäisyys vähintään 1 m.



Tuotenumero	Tuote	Luokitus	Tilavuus	Paino	Mitat (K x L x S)
290506	Presto F6 FF	13A 75F	6 l	10,2 kg	520 x 260 x 160 mm